


LUXE FINEERDEUREN

KANT-EN-KLARE DEUREN



- Maatvoering conform aan te leveren specificaties
- Verkrijgbaar in stomp of opdek
- Fineersoort en afwerking naar keuze
- Kantlatten overgefineerd
- Lichtgewichtkern
- Inclusief scharnierfrezing en sleutelgatboring
- Kamerhoog toepasbaar
- Optioneel gefineerd of gespoten maatwerk kozijn



Levertijd
op aanvraag

Van Laere hout BV
Rijthoek 14
4175 LM Haften

Tel. (0345) 47 13 60

mail@vanlaerehout.nl
www.vanlaerehout.nl


VAN LAERE HOUT: VOOR KENNIS EN KWALITEIT

OPENT DEUREN


LUXE FINEERDEUREN HALFFABRICAAT PANEEL




Eiken




Eiken (dwars gefineerd)



Eiken Rustiek



Kasteel eiken



Noten Amerikaans

- Fineerdikte 0,6 en 2,0 mm voorradig
- Slotgat kant voorzien van massieve kantlat
- Toepasbaar als schuif-, stompe- of taats deur
- A/A kwaliteit, massief ogend gevoegd
- Kamer hoog toepasbaar
- Samengestelde naaldhout kern
- 18 kg/m²

Voorraadoverzicht:

0,6 mm fineer		
Houtsoort	Dikte	Afmeting
Eiken	39 mm	2800 x 1040*
Eiken geborsteld	39 mm	2800 x 1040*
Eiken	39 mm	2600 x 930**
Eiken	39 mm	2600 x 2070**
Eiken Rustiek	39 mm	2800 x 1040*
Kasteel eiken geborsteld	39 mm	2800 x 1040*
Noten Amerikaans	39 mm	2800 x 1040*

2,0 mm fineer		
Houtsoort	Dikte	Afmeting
Eiken	42 mm	2050 x 2600**
Eiken	42 mm	2600 x 2050**
Eiken	42 mm	2800 x 1040*
Eiken Rustiek	42 mm	2600 x 2050**
Eiken Rustiek	42 mm	2800 x 1030*
Noten Amerikaans	42 mm	2600 x 2050**

* Met één massieve houten kantlat + één koplant van 10 mm van dezelfde houtsoort tussen het fineer.

** Met twee massieve houten kantlatten + één koplant van 10 mm van dezelfde houtsoort tussen het fineer.

De panelen zijn onbehandeld en dienen na bewerking door verwerker goed te worden geschuurd.



Direct uit
voorraad
leverbaar



MAATWERK PANEEL

- Maatvoering conform aan te leveren specificaties
- Fineersoort naar keuze, eventueel geborsteld
- Fineerdikte verkrijgbaar in; 0,6 / 1,0 / 1,5 en 2,0 mm
- Inclusief massieve kantlatten tussen het fineer
- Toepasbaar als schuif-, taats- of stompe deur
- Kamer hoog toepasbaar
- Samengestelde naaldhout kern
- 18 kg/m²

De panelen zijn onbehandeld en dienen na bewerking door verwerker goed te worden geschuurd.

Circa
drie weken
levertijd