

VAN LAERE HOUT

VOEGT IETS TOE

het nieuwe hout...



## Een greep uit onze voorraad edelgefineerde platen

Houtsoort	Basis	Dikte	Tekening A-zijde	Kwaliteit A-zijde	Kwaliteit B-zijde	2440x1220	2800x2070	Extra
Beuken gestoomd	MDF	4	dosse	Ac	R	x	x	
	MDF	19	dosse	A	B	x	x	
	MDF	19	kwartier	Ac	B	x	x	
Eiken	MDF	4	dosse	Ac	R	x	x	
	MDF	19	dosse	A	B	x	x	Beeld
	MDF	19	kwartier	Ac	B	x	x	
	MDF	19	dosse	Ac	B	x	x	
Amerikaans Esdoorn	MDF	4	dosse	Ac	R	x	x	
	MDF	19	dosse	A	B	x	x	
Essen	MDF	4	dosse	Ac	R	x	x	
	MDF	19	dosse	A	B	x	x	
	MDF	19	dosse	Ac	B	x	x	
Amerikaans Kersen	MDF	4	dosse	Ac	R	x	x	
	MDF	19	dosse	A	B	x	x	
Amerikaans Noten	MDF	4	dosse	Ac	R	x	x	
	MDF	19	dosse	A	B	x	x	
Sapeli Mahonie	MDF	4	kwartier	Ac	R	x	x	
	MDF	19	kwartier	Ac	B	x	x	
Wengé	MDF	4	kwartier	Ac	R	x	x	
	MDF	19	kwartier	A	B	x	x	

## Van Laere hout voegt iets toe: het nieuwe hout!

Houtsoort	Basis	Dikte	Tekening A-zijde	Kwaliteit A-zijde	Kwaliteit B-zijde	2440x1220	2800x2070	
Technisch Wengé	MDF	4	kwartier	Ac	R	x	x	
	MDF	19	kwartier	A	B	x	x	

maten in mm.

Technisch Wengé,  
gemaakt van een inferieure houtsoort,  
bewerkt en verwerkt  
tot een nieuw alternatief  
voor het West-Afrikaanse Wengé.

## Voegen is de verlijming van de smalle langsijde van los fineer

Fineer kan op meerdere manieren verwerkt worden, per los blad of als samengevoegd vel. Bij de productie van edelgefineerde platen wordt gebruik gemaakt van samengestelde vellen die minimaal de grootte van het basismateriaal hebben.


### Boekvorm (bookmatch)



Dit is de meest voorkomende voegtechniek. Van een fineerboek worden de bovenste twee fineren gehaald en opengeslagen als een boek, hierdoor komen de fineren en tekening gespiegeld naast elkaar te liggen waarna het gevoegd wordt. Deze handeling wordt herhaald tot de gewenste werkende breedte bereikt is.

## Kwaliteit omschrijving

Kwaliteit 0,6 mm	A-kwaliteit	Ac-kwaliteit	B-kwaliteit/ R-tegenfineer
Samenstelling	uit een boek	uit een boek	meerdere boeken
Lamel breedte	breed	smaller	vallend breed
Verloop tekening	iets toegestaan	meer toegestaan	toegestaan
Draad verloop	iets toegestaan	meer toegestaan	toegestaan
Kleur afwijking	iets toegestaan	meer toegestaan	toegestaan
Kwasten	iets toegestaan	meer toegestaan	toegestaan
Overig gebrek	iets toegestaan	meer toegestaan	toegestaan



**Wengé**



**het nieuwe hout...**

## **Technisch Wengé**

Geproduceerd van een inferieure houtsoort met een vergelijkbare houtstructuur als die van Wengé. Het rondhout wordt gesneden op een dikte van 0,6 mm waarna het fineer geselecteerd en gekleurd wordt.

De voordelen van technisch Wengé t.o.v. natuurlijk Wengé zijn:

- Technisch Wengé is foutvrij
- Kleur en structuur zijn egaal en constant
- Lager geprijsd

Door dit hoogwaardig alternatief te gebruiken wordt de productie van Wengé ontzien.



Van Laere hout BV  
Bosmanskamp 79  
4191 MT Geldermalsen  
Tel (0345) 47 13 60  
Fax (0345) 57 08 18  
mail@vanlaerehout.nl  
www.vanlaerehout.nl